



Schlauchtrennmaschinen von UNIFLEX gelten seit Jahrzehnten als Synonym für höchste Präzision und Robustheit. Die solide und kompakt gebauten Werkzeuge zeichnen sich durch ihre qualitativ einwandfreie Schneidfunktion aus. Sauber, solide und sicher in der Handhabung. Diese Trennmaschinen vereinen alle bewährten UNIFLEX-Eigenschaften, die wir als Anspruch an Qualität und Innovation stellen. Die Tischmaschine EM 3 wurde leistungsoptimiert und bietet nun einen verbesserten Motor mit einem deutlich höheren Drehmoment.



EM 3



EM 3 Ecoline



HM 200 DC + EM 3-DC



EM 1

EM 1 S



EM 3

EM 3 Ecoline

EM 3 DC

| Technische Daten | EM 1 | EM 1 SB | EM 1 S | EM 3 | EM 3 Ecoline | EM 3 DC |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| Produktion SAE R 13 & SAE R 15 | - | - | - | ¾" | - | - |
| Werkstatt SAE R 13 & SAE R 15 | - | 1" | 1" | 1¼" | 1" | 1¼" |
| SAE R 12 | ⅝" | 1¼" | 1¼" | 1¼" | 1¼" | 1¼" |
| Industrie | 1¼" | 1¼" | 1¼" | 2" | 1¼" | 2" |
| Max. außen | Ø 45 mm | Ø 52 mm | Ø 52 mm | Ø 80 mm | Ø 52 mm | Ø 60 mm |
| Geräuschpegel | 90 dBA | 90 dBA | 80 dBA | 95 dBA | 95 dBA | 93 dBA |
| Bremsmotor | - | - | - | ✓ | - | - |
| Absauganschluss | - | Ø 30 mm | - | Ø 80 mm | Ø 40 mm | Ø 40 mm |
| Antrieb | 1,2 kW 1~VAC | Batterie | 1,2 kW 1~VAC | 3 kW 3~VAC | 1,8kW 1~VAC | 12 V/24 V 2,0/3,2 kW |
| Trennmesser (mm) | TM 190x2,0x30 TM 190x2,0x15.875 | TM C 160x2,5x20 | TM C 160x2,5x20 | TM 275x3x30 | TM G 200x1,6x25,4 | TM 250x2x40Z |
| L x B x H (mm) | 300 x 340 x 310 | 400 x 300 x 415 | 300 x 340 x 310 | 540 x 440 x 300 | 400 x 510 x 540 | 550 x 365 x 410 |
| Gewicht | 8 kg | 7,5 kg | 8 kg | 50 kg | 20 kg | 29 kg |
| Zubehör | | | | | | |
| TU-Tisch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Absauganschluß * | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| UVC 36 Adapter | - | 777.150 | - | 777.056 | 777.153 | 777.153 |
| UVC 50 Adapter | - | 518.7010 | - | 518.7014 | 518.7010 | 518.7010 |
| Längenmessgerät UMS 4 | - | - | - | ✓ | ✓ | - |
| Standfuß für UMS 4 (840 mm Höhe) | - | - | - | ✓ | ✓ | - |
| Schlauchführung 2.000 mm (UHG 14) | - | - | - | ✓ | ✓ | - |

* Entsprechender Adapter notwendig.

Absaug- und Filteranlage Seite 74 / Optionen und Zubehör Seite 76


Beschreibung



Geprüftes Trennmesser von hoher Qualität, geschützt durch ein starkes Schutzblech.




Durch Biegebolzen ergeben sich gerade Schnitte, welche sich positiv auf die Lebenszeit der Messer auswirken.



Trennmesser
TM = glatt
TM G = geschlitz
TM C = beschichtet



Qualitativ hochwertige Trennmesser:
TM C, TM G und TM.



TM C
Sieben mal höhere Lebensdauer, schneidet zweimal schneller, weniger Rauch, weniger Ablagerungen im Schlauch und weniger Hitze. Reduziert das Risiko, dass sich das Gummi vom Gewebe trennt.

Trennmesser