











Die neuen industriellen Schlauchschneidemaschinen EMI 150 und EMI 200 von UNIFLEX sind in der Variante für bis zu 6" Schläuche (EMI 150) und für bis zu 8" Schläuche (EMI 200) erhältlich. Durch ihre kompakte Bauform und ihr robustes Design eignen sie sich sowohl für kleine Werkstätten als auch für große Produktionshallen. Die Maschinen sind mit Rollen ausgestattet, welche den mobilen Einsatz und das Verfahren zum Werkstück einfach ermöglichen. Damit wird das aufwändige Handling der schweren Schläuche reduziert. Die EMI 150 und 200 verfügen beide über das speziell beschichtete TM C Trennmesser, das die benötigte Kraft und den Verschleiß beim Schneiden enorm reduziert.

Für beide Maschinen gewährt UNIFLEX 2 Jahre Garantie.



EMI 150 / EMI 200







EMI 150

MI 200


| Technische Daten | EMI 150 | EMI 200 |
|-----------------------------------|--|--|
| Produktion SAE R 13 & SAE R 15 | 3" | 3" |
| Industrie | 6" Industrieschlauch ohne Spirale (5" Industrieschlauch mit Spirale oder Betonschlauch) | 8" Industrieschlauch ohne Spirale (6" Industrieschlauch mit Spirale oder Betonschlauch) |
| Max. außen | Ø 195 mm | Ø 250 mm |
| Vorschub | manuell | manuell |
| Geräuschpegel | 90 dBA | 90 dBA |
| Bremsmotor | ✓ | ✓ |
| Absauganschluss | ✓ (Ø 102 mm) | ✓ (Ø 102 mm) |
| Antriebsvarianten | 7,5 kW 3~VAC | 7,5 kW 3~VAC |
| Trennmesser (mm) | TMC 520 x 4 x 40 | TMC 600 x 6 x 40 |
| L x B x H (mm) | 1.000 x 1.140 x 1.460 | 1.070 x 1.620 x 1.570 |
| Gewicht | 215 kg | 240 kg |
| Optionen | | |
| Absauganlage | ✓ | ✓ |
| UVC 50 - Adapter | 518.7016 | 518.7016 |

Absaug- und Filteranlage Seite 74 / Optionen und Zubehör Seite 76

Trennmesser



Qualitativ hochwertige Trennmesser: TM C, TM G und TM.



Sieben mal höhere Lebensdauer, schneidet zweimal schneller, weniger Rauch, weniger Ablagerungen im Schlauch und weniger Hitze. Reduziert das Risiko, dass sich das Gummi vom Gewebe trennt.