



Die Prüfstände P 250 / P 260 mit Control IPC sind neue modulare Prüfstände, die an Ihre Bedürfnisse angepasst werden können. Sie bieten die Möglichkeit, Steck-O-, Hand- oder Hydraulik-Schnellspannsysteme zu verwenden. Im Inneren der Prüfstände findet eine ganze Europalette Platz. Die Kammer arbeitet auch mit einer Endlos-Verlängerung (nur P 250), wenn Sie einen Schlauch auf seiner ganzen Länge auf seine Dichte prüfen möchten. Über die Steuerung Control IPC können Sie alle Parameter für einen vollautomatischen Test mit Visualisierung des Drucks und weiterer Funktionen kontrollieren, aber auch Verbindungen zu Ihrem Server oder anderen vernetzten Geräten erstellen.



P 250 mit einem Handspanner



P 260 mit vier Handspannern



P 250



P 260



Technische Daten	P 250	P 260
Prüfdruck	150 - 1.500 bar / 2.175 - 21.750 psi	150 - 1.500 bar / 2.175 - 21.750 psi
Steuerung	IPC	IPC
Antrieb	oszillierender Druckübersetzer	oszillierender Druckübersetzer
Fördervolumen (effektiv)	7,5 l/min	7,5 l/min
Anschlusswerte	7 bar, 100 NI/min	7 bar, 100 NI/min
Korrosionsschutzzusatz	Wasser-Öl-Emulsion EM-CO 18kg	Wasser-Öl-Emulsion EM-CO 18kg
Prüfkammergröße mm (Zoll)	2.194 x 890 x 470 mm (86" x 35" x 18,5")	2.194 x 890 x 1.100 mm (86" x 35" x 43,3")
Prüfstandabmessungen mm (Zoll)	2.700 x 1.450 x 1.550 mm (106" x 57" x 61")	2.700 x 1.450 x 2.100 mm (106" x 57" x 82,7")
Tankinhalt	120 l	120 l
Beladung	250 kg	250 kg
Gewicht	570 kg	900 kg
Geräuschpegel	75 dBA	75 dBA
Anschlusswerte elektrisch	3~VAC	3~VAC
Steck-O	✓	✓
Optionen		
Hochdruck	150 - 3.000 bar / 2.175 - 43.500 psi	150 - 4.500 bar / 2.175 - 65.250 psi
Niederdruck	20 - 1.500 bar / 290 - 21.750 psi	20 - 1.500 bar / 290 - 21.750 psi
Tank in Edelstahl optional	✓ Standard kein VA	-
Verlängerung auf Anfrage L x B x H mm (Zoll)	2.220 x 1.000 x 1.400 (87,4" x 39,4" x 55,11")	-
Gewicht	420 kg	-
VA	✓	✓
Handspanner	4 Linien	4 Linien

Steck-O bis zu 1.500 bar / Hand- oder Hydraulikspanner bis zu 3.000 bar

P 250:

Steck-o Adapter und Schraubverbindung:

- 1 x Steck-O bis 1500 bar: 414.1000
- 4 x Steck-O bis 1500 bar: 414.1012
- 1 x Schraubanschluss bis 3000 bar: 414.1008
- 4 x Schraubanschluss bis 3000 bar: 414.1013

P 250:

Schnellspannsystem:

- 1 x Handspanner bis 1500 bar: 414.1002
- 3 x Handspanner bis 1500 bar: 414.1032
- 1 x Handspanner bis 3000 bar: 414.1005
- 3 x Handspanner bis 3000 bar: 414.1035

P 260:

Steck-o Adapter & Schraubverbindung:

- 1 x Steck-O bis 1500 bar: 415.1100
- 4 x Steck-O bis 1500 bar: 415.1104
- 1 x Schraubanschluss bis 4500 bar: 415.1181
- 4 x Schraubanschluss bis 4500 bar: 415.1184

P 260:

Schnellspannsystem:

- 1 x Handspanner bis 1500 bar: 415.1121
- 4 x Handspanner bis 1500 bar: 415.1124
- 1 x Handspanner bis 3000 bar: 415.1151
- 4 x Handspanner bis 3000 bar: 415.1154

Beschreibung



Axial verstellbares Schnellwechselsystem mit justierbarem Drehkopf.



Dichtspitzen für Handspanner



Erweiterung des Schnellspannsystems auf 2 Linien



Barcode-Scanner BCR CTR2C-Kit