



Mit den Prüfständen P 320 und P 350 können Sie präzise Tests mit Schläuchen von bis zu 2500 mm Länge und einem Druck von bis zu 1500 bar durchführen. Beim P 320 wählt man zwischen automatischem und manuellen Set-Up Modus mit einem Druck von optionaler bis zu 4.500 bar. Die P 320 und P 350 verfügen über eine extra große Test-Kammer, die genug Platz für jede Herausforderung bietet. Paletten mit Schläuchen sowie große, schwere Schlauchspulen können mit dem Gabelstapler ganz bequem zur Test-Kammer gebracht werden. Schlauchproben werden ganz einfach mittels Adapter-Schlauch und einer Schnellverbindung zu den Druckanschlüssen verbunden. Der P 320 hat außerdem eine Hand-Einspannungs-Option.



P 320



P 320



P 320 mit UPP



P 350 mit Container



P 320



P 350

Technische Daten	P 320	P 350
Prüfdruck	150 - 1.500 bar / 2.175 - 21.750 psi	150 - 1.000 bar / 2.175 - 14.500 psi
Steuerung	Manual	IPC
Antrieb	Membranpumpe + oszillierender Druckübersetzer	Membranpumpe + oszillierender Druckübersetzer
Fördervolumen (effektiv)	12,5 l/min	12,5 l/min
Prüfkammergröße geschlossen (LxBxH) mm (Zoll)	Außen: 2.270 x 1.420 x 2.525 (89,4" x 55,9" x 99,4") Innen: 1.607 x 1.260 x 2.130 (63,3" x 49,6" x 83,8")	P 350 Container: Außen: 2.100 x 2.170 x 2.650 mm (76,8" x 76,8" x 86,6") Innen: 1.950 x 1.950 x 2.200 mm (82,7" x 85,4" x 104,3")
Größe Aggregat	– (integriert)	850 x 1.390 x 810 mm
Zulässiges Füllvolumen	150 l	P 350 Container: 1.040 l
Lackierung	RAL 5012 Blau/RAL 7021 Grau	RAL 5012 Blau/RAL 7021 Grau/RAL 9002 Grau-Weiß
Gewicht Prüfkammer	P 350 Container: 650 kg	P 350 Container: 650 kg
Gewicht Aggregat	–	210 kg
Geräuschpegel	75 dBA	75 dBA
Max. Schlauchlänge	abhängig vom Ø, mehrere Meter auf Coil möglich	abhängig vom Ø, mehrere Meter auf Coil möglich
Prüfmedium	Wasser-Öl-Emulsion EM-CO 18kg	Wasser-Öl-Emulsion EM-CO 18kg
Zubehör		
Druck + Rücklaufilter	✓	✓
Druckluftwartungseinheit	✓	✓
Handspanner	✓ (1 Stück)	–
Optionen		
Zweite Prüfkammer möglich	–	–
IPC	✓	Standard
Niederdruck	20 - 1.500 bar / 290 - 21.750 psi	20 - 1.000 bar / 290 - 14.500 psi
Hochdruck	150 - 4.500 bar / 2.175 - 65.250 psi	–

P 320:

Steck-o Adapter und Schraubverbindung:

- 1 x Steck-O bis 1500 bar: 416.1101
- 1 x Schraubanschluss bis 4500 bar: 416.1181

P 320:

Schnellspannsystem:

- 1 x Handspanner bis 1500 bar: 416.1121
- 1 x Handspanner bis 3000 bar: 416.1151

Beschreibung



P 320 Laptop (UPP)



P 320 Innenraum