

PUM 0.8/3.2-700 bar



Das mobile Hochdruckaggregat schafft 700 Bar: ein wahrer Zauberkasten!

Mobile Hydraulik Aggregate von UNIFLEX sind wegen ihrer hohen Leistungsfähigkeit, Robustheit und kompakten Maße weltweit beliebt. Mit einem innovativen Hochdruckaggregat bietet UNIFLEX jetzt ein praktisches Zubehör, nämlich einen genial einfachen externen Antrieb: Mit dem handlichen Aggregat und einem handelsüblichen Akkuschauber (mind. 25 Nm Antriebsmoment) lassen sich manuelle Werkstattpressen für 1"-Schläuche (4SH/R15) hydraulisch antreiben.



PUM 0.8/3.2-700 bar

Technische Daten	PUM 0.8/3.2-700 bar
Nenndruck	70 MPa (700 bar)
Einstellbares Überdruckventil	bis 700 bar manuell einstellbar
Schultergurt	✓
Temperaturbereich	10°C bis +35°C
Antrieb engine	Alle handelsüblichen Akkuschauber (min. 25 Nm)
Fördermenge	3.2 L/min Niederdruck bis 5 MPa (50 bar) 0.8 L/min Hochdruck ab 5 MPa (50 bar)
Manometer-Messanschluss	✓
Öltankvolumen	2.5 l
L x W x H (mm)	245 x 170 x 220
Gewicht	8.5 kg mit Öl



Mit S 2 Ecoline und Akkuschauber

Paket

S 2 Batteriepaket
S 2 Ecoline
PUM 0.8/3.2-700 bar (Ohne Akkuschauber)
PB Ø 14, 17, 20, 24
+ QDS 26X B



Erleben Sie im Video,
wie das genau funktioniert!