



Die Prüfstände P 250 / P 260 mit Control IPC sind neue modulare Prüfstände, die an Ihre Bedürfnisse angepasst werden können. Sie bieten die Möglichkeit, Steck-O-, Hand- oder Hydraulik-Schnellspannsysteme zu verwenden. Im Inneren der Prüfstände findet eine ganze Europalette Platz. Die Kammer arbeitet auch mit einer Endlos-Verlängerung (nur P 250), wenn Sie einen Schlauch auf seiner ganzen gestreckten Länge auf seine Dichtheit prüfen möchten. Über die Steuerung Control IPC können Sie alle Parameter für einen vollautomatischen Test mit Visualisierung des Drucks und weiterer Funktionen kontrollieren, aber auch Verbindungen zu Ihrem Server oder anderen vernetzten Geräten erstellen.



P 250 mit einem Handspanner



P 260 mit vier Handspannern



P 250



P 260

Technische Daten	P 250	P 260
Prüfdruck	150 - 1.500 bar / 2.175 - 21.750 psi	150 - 1.500 bar / 2.175 - 21.750 psi
Steuerung	IPC	IPC
Antrieb	oszillierender Druckübersetzer	oszillierender Druckübersetzer
Fördervolumen (effektiv)	7,5 l/min	7,5 l/min
Anschlusswerte	7 bar, 100 NI/min	7 bar, 100 NI/min
Korrosionsschutzzusatz	Wasser-Öl-Emulsion EM-CO 18kg	Wasser-Öl-Emulsion EM-CO 18kg
Prüfkammergröße mm (Zoll)	2.194 x 890 x 470 (86" x 35" x 18,5")	2.194 x 890 x 1.100 (86" x 35" x 43,3")
Prüfstandabmessungen mm (Zoll)	2.700 x 1.450 x 1.550 (106" x 57" x 61")	2.700 x 1.450 x 2.100 (106" x 57" x 82,7")
Tankinhalt	120 l	120 l
Beladung (kg)	250	250
Gewicht (kg)	570	900
Geräuschpegel	75 dBA	75 dBA
Anschlusswerte elektrisch	3~VAC	3~VAC
Optionen		
Hochdruck	150 - 3.000 bar / 2.175 - 43.500 psi	150 - 4.500 bar (nur mit Schraubanschluss) / 2.175 - 65.250 psi
Niederdruck	20 - 1.500 bar / 290 - 21.750 psi	20 - 1.500 bar / 290 - 21.750 psi
Tank in Edelstahl optional	✓	✓
Verlängerung auf Anfrage L x B x H mm (Zoll)	2.220 x 1.000 x 1.400 (87,4" x 39,4" x 55,11")	-
Gewicht (kg)	420	
Handspanner	bis zu 3 Linien	bis zu 4 Linien
Hydraulikspanner	bis zu 3 Linien	bis zu 4 Linien
Steck-O	bis zu 3 Linien	bis zu 4 Linien
Schraubanschluss	✓	✓

Steck-O bis zu 1.500 bar / Hand- oder Hydraulikspanner bis zu 3.000 bar

P 250: Steck-o Adapter und Schraubverbindung:

- 1 x Steck-O bis 1500 bar: 414.1000
- 4 x Steck-O bis 1500 bar: 414.1012
- 1 x Schraubanschluss bis 3000 bar: 414.1008
- 4 x Schraubanschluss bis 3000 bar: 414.1013

P 250: Schnellspannsystem:

- 1 x Handspanner bis 1500 bar: 414.1002
- 3 x Handspanner bis 1500 bar: 414.1032
- 1 x Handspanner bis 3000 bar: 414.1005
- 3 x Handspanner bis 3000 bar: 414.1035

P 260: Steck-o Adapter & Schraubverbindung:

- 1 x Steck-O bis 1500 bar: 415.1100
- 4 x Steck-O bis 1500 bar: 415.1104
- 1 x Schraubanschluss bis 4500 bar: 415.1181
- 4 x Schraubanschluss bis 4500 bar: 415.1184

P 260: Schnellspannsystem:

- 1 x Handspanner bis 1500 bar: 415.1121
- 4 x Handspanner bis 1500 bar: 415.1124
- 1 x Handspanner bis 3000 bar: 415.1151
- 4 x Handspanner bis 3000 bar: 415.1154

Beschreibung



406.903 – Dichtspitzen für Handspanner.



Optional zwei Schnellspannlinien. Auf Kundenwunsch bestellbar.



Barcode-Scanner BCR Ctrl-BT