

Schlauchtrennmaschinen von UNIFLEX gelten seit Jahrzehnten als Synonym für höchste Präzision und Robustheit. Die solide und kompakt gebauten Werkzeuge zeichnen sich durch ihre qualitativ einwandfreie Schneidfunktion aus. Sauber, solide und sicher in der Handhabung. Diese Trennmaschinen vereinen alle bewährten UNIFLEX Eigenschaften die wir als Anspruch an Qualität und Innovation stellen.



EM 6 M



EM 8 M



EM 8 P

Längere Lebensdauer durch höhere Qualität

- Einzigartige Antriebsmotoren
- Doppelt gelagert
- Massive Auslegung zur Vibrationsdämpfung
- Weniger Ausschuss
- Mehr Schnitte
- Weniger Verschmutzung
- Schnelleres und geraderes Schneiden

Qualitätsstahlmesser

- Deutsche Entwicklung langlebiger Stahlmesser zur Senkung der Betriebskosten

Kompaktes Design

- Findet Platz in jeder Werkstatt
- Ideal für den Vor-Ort-Service

ECOLINE Version

- Einsteigermodell in der gleichen Qualität

CE-konform

- Motorbremse
- Messerschutz

Zubehör

UVC
AbsaugsystemUHG 14 + UHG 14 ext
SchlauchführungSchlauchwickeltisch UWT 2
+ Längenmessgerät UMS 4UAT 4
AbwickeltischUSH 4 +
Schlauchhaspel329.1 (für EM 6 M)
323.1 (für EM 8)513.1
Teller für USH 4UMS 4 + 514.1
Schlauchlängenmessgerät330.1
Funkenlöcher

Standard



EM 6 DC



EM 6 M



EM 6 P



EM 6 Ecoline



EM 8 M



EM 8 P

Technische Daten	EM 6 DC	EM 6 M	EM 6 P	EM 6 Ecoline	EM 8 M	EM 8 P
Produktion SAE R 13 & SAE R 15	–	1¼"	1¼"	–	1¼"	1¼"
Werkstatt SAE R 13 & SAE R 15	2"	2"	2"	2"	2"	2"
SAE R 12	2"	2"	2½"	2"	2½"	2½"
Industrie	2"	3"	3"	2"	4"	4"
Max. außen	Ø 75 mm	Ø 85 mm	Ø 90 mm	Ø 80 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm
Vorschub	manuell	manuell	pneumatisch	manuell	manuell	pneumatisch
Geräuschpegel	93 dBA	90 dBA	90 dBA	90 dBA	90 dBA	90 dBA
Bremsmotor	–	✓	✓	–	✓	✓
Absauganschluss	Ø 40 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 80 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm
Antrieb	3,2 kW : 24 VDC	4,6 kW 3~VAC	4,6 kW 3~VAC	2,4 kW 1~VAC	4,6 kW 3~VAC	4,6 kW 3~VAC
Trennmesser	TM C 250 x 2 x 40	TM C 350 x 3 x 30	TM C 350 x 3 x 30	TM C 275 x 3 x 25,4	TM C 400 x 4 x 30	TM C 400 x 4 x 30
L x B x H (mm)	740 x 365 x 610	745 x 690 x 430	820 x 785 x 755	700 x 510 x 700	983 x 760 x 875	983 x 760 x 540
Gewicht	29 kg	75 kg	110 kg	45 kg	122 kg	140 kg
Zubehör						
Tisch	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Absauganlage	✓	✓	✓	✓	✓	✓
UVC-Adapter	777.054	777.055	777.055	777.056	777.055	777.055
Schlauchschiene (UHG 14)	–	✓	✓	✓	✓	✓

Beschreibung



Durch Biegebolzen ergeben sich gerade Schnitte, welche sich positiv auf die Lebenszeit der Messer auswirken.



Trennmesser
TM = glatt
TM G = geschlitzt
TM C = beschichtet

Trennmesser

TM C, TM G und TM

Qualitative hochwertige Trennmesser: TM C, TM G und TM.



TM C

Sieben mal höhere Lebensdauer, schneidet zweimal schneller, weniger Rauch, weniger Ablagerungen im Schlauch und weniger Hitze. Reduziert das Risiko, dass sich das Gummi vom Gewebe trennt.

